

REDFLASH - AUTOFLASH

FLASHEUR INTERMÉDIAIRE

Les systèmes de flashage intermédiaire Vastex sont idéals pour une utilisation avec un carrousel de sérigraphie manuel. Fonctionnant en continu, ils disposent d'une roatation à 45° manuelle ou automatique pour la mise en place au dessus de la palette.

REDFLASH

CARACTÉRISTIQUES :

- Tête rotative sur 360°
- Surface d'irradiation 45 x 45 cm
- Témoin de fonctionnement lumineux
- Épaisseur compact 7 cm
- Fonctionnement en 220 V
- Faible coût de maintenance
- Aération protégée
- Peinture anti usure
- Flashe les plastisols en 7 - 10 secondes
- Puissance réglable
- Hauteur ajustable



TUV-ISO 9001-2000 Compliant	MODÈLE R-18-240	
Largeur : 115 cm	Hauteur : 79 - 120 cm	
Raccordements : 220 -240 Volts - 15 A	Puissance : 2000 Watts	
Emballage tête : 63 x 74 x 13 cm - 16 Kg	Pieds support : 93 x 17 x 7 cm - 10 Kg	

AUTOFLASH

Option Autoflash pour la mise en place commandée sur la palette à flasher.

- Puissance du panneau radiant infrarouge 3500 watts
- Surface d'irradiation 3500 watts
- Moteur de rotation à 95° avec declenchement par pédale
- Temps réglable par minuterie a declenchement automatique
- Fonctionnement en 220V - conforme CE



7 bis impasse Denis Dulac - 94700 Maisons-Alfort
FRANCE

Tél. : 01 43 68 06 13 / Fax : 01 43 68 66 09

@ : promattex@promattex.com

www.promattex.com