



ECOTAC PLUS E3000+

DESCRIPTION DU PRODUIT

Gamme constituée d'un PVC sans cadmium, monomère, calandré, de 80 microns enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Aspect brillant ou mat. .

USAGE ET APPLICATION

Il est destiné aux marquages extérieurs et intérieurs, sur des surfaces planes et lisses telles que panneaux, vitrines, stands. L'ECOTAC est disponible dans des coloris brillants et mats.

AVANTAGES DU PRODUIT

Ce produit utilisable sur face plane est un film avec un excellent niveau de rapport-qualité-prix.



- 39 couleurs brillantes / 35 couleurs mates
- 3-5 ans de durabilité
- 80 microns


Gamme 1 : noir, blanc, transparent



Gamme 2 : couleurs



Gamme 3 : métallisés



* Non disponibles en mat

➢ L'ECOTAC est disponible en finition brillante (nos références qui se terminent par B) et en finition mate (nos références que se terminent pas M). HEXIS vous conseille la finition mate pour la réalisation de stickers de décoration intérieure et la finition brillante pour la réalisation de panneaux ou d'enseignes extérieures de moyenne durée.



CARACTÉRISTIQUES DU FILM

> Valeurs moyennes	Normes / Méthodes
> Épaisseur (µm) : 80	
> Résistance à la traction (N/ 25mm) : min 40	HEXNFX41021
> Allongement à la rupture : min 100	HEXNFX41021
> Retrait (mm) : <0,8	HEXRET001

CARACTÉRISTIQUES DU LINER

- > Papier kraft siliconé 137 g/m², imprimé Hexis bleu.
- > Stable aux variations hydrométriques.

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

> Pelage 180° sur verre (N/25mm) :	HEXFTM001
> 20 minutes d'application : 13	
> 24 heures d'application : 16	
> Pégosité / tack immédiat (N/25mm) : 10	HEXFTM009
> Release (N/25mm) : 0,20	HEXFTM003
> Résistance aux solvants : l'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, essences, acides dilués, huiles, carburants)	

GUIDE D'UTILISATION

- > Température minimum de pose recommandée : +10°C.
- > Plage des températures d'utilisation : - 40°C à + 90°C.

ADHÉSIF

- > Acrylique base solvant.
- > Adhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.

STOCKAGE

> Durabilité au stockage (avant application) : 2 ans lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15°C et 25°C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

DURABILITÉ

- > Surfaces planes / pose verticale.
- > 5 ans blanc et noir / 4 ans couleurs (sauf rouges) / 3 ans rouges et métallisés.



Remarques

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque usage très particulier. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com

www.hexis-graphics.com