



L'impression couleur professionnelle en interne, plus rapide, plus efficace

Idéale dans toutes les entreprises actives qui cherchent à rentabiliser au maximum leur investissement informatique, compacte et discrète, l'ES5430dn est équipée en standard d'une foule de fonctionnalités essentielles habituellement proposées en option : impression recto verso, connectivité réseau intégrée et garantie trois ans, elle vous offre bien plus que la plupart des autres imprimantes A4 de bureau du marché !

Polyvalente, efficace et rapide (jusqu'à 26 ppm en couleur et 30 ppm en mono), cette imprimante conçue pour durer vous permet d'imprimer sur un grand nombre de supports : vous pouvez donc imprimer davantage en interne. L'ES5430dn est parfaite pour un usage quotidien dans des environnements où la production de documents est soutenue et où l'émulation PCL/PS est indispensable pour les applications et les impressions graphiques.

Vraiment polyvalente

Le toner Haute Définition confère à tous les documents des couleurs éclatantes avec un fini glacé très élégant. Des impressions bureautiques aux cartes de visites en passant par les bannières, et plus encore, vous pouvez dorénavant imprimer une incroyable variété de documents de haute qualité, en recto simple ou en recto-verso. Compacte et discrète, l'imprimante ES5430dn trouvera facilement sa place sur votre bureau, à portée de main pour accéder aisément à vos documents imprimés.

- Qualité d'impression multi-niveaux ProQ2400, résolution d'impression 1200 x 600 dpi
- Du A6 au A4 et aux bannières de 1320 mm. Papier épais jusqu'à 220 g/m²
- Toner microfin haute définition offrant une superbe qualité d'impression
- Sa conception compacte et discrète vous permet de récupérer vos documents très facilement

L'efficacité sans effort

Les cartouches grande capacité, l'alimentation papier extensible offrant des impressions en volume sans interruption et le tambour facile à remplacer réduisent les interventions humaines. De plus, l'impression recto verso automatique proposée en standard et le bac multiformats très pratique vous permettent des cycles d'impression plus longs sur papiers spéciaux. Sans oublier que l'ES5430dn dispose d'une connectivité réseau intégrée permettant de la partager entre un grand nombre d'utilisateurs.

- Alimentation papier standard de 350 feuilles, dont 100 feuilles par le chargeur frontal (capacité extensible à 880 feuilles)
- Impression recto-verso automatique pour réduire la consommation de papier
- Interface réseau Ethernet 10/100 permettant le partage de l'imprimante entre plusieurs utilisateurs permettant ainsi des économies

Productivité améliorée

Avec un temps de sortie de la première page et des vitesses d'impression parmi les meilleures de sa catégorie, même les délais les plus serrés deviennent accessibles. Dotée d'un processeur puissant et d'une mémoire importante, elle vous permet d'entreprendre des travaux complexes en toute simplicité. Et avec le mode ECO intelligent, l'impression des petits travaux est automatiquement accélérée.

- La première page s'imprime en tout juste 8 secondes, les pages suivantes atteignant 26 ppm en couleur, 30 ppm en monochrome
- Processeur 532MHz processor et mémoire 256Mo

- Le mode ECO améliore les performances d'impression tout en réduisant la consommation d'énergie

Soutient votre politique environnementale

L'impression recto verso automatique réduit la consommation de papier et le mode ECO contribue à la préservation de l'énergie et des ressources. La consommation énergétique est négligeable en mode veille profonde, et grâce à l'outil de gestion OKI Colour Access Policy Manager (CAPM) fourni, vous pouvez contrôler l'utilisation des couleurs en fonction des applications et des utilisateurs.

- Le mode ECO réduit les coûts et préserve les ressources
- En veille profonde, les économies sont tangibles, la consommation d'énergie descendant à moins de 1,1 W
- Le logiciel CAPM permet la gestion et le contrôle des droits d'accès utilisateur
- L'impression recto verso réduit la consommation de papier

Robuste et fiable

Au-delà de son design ergonomique et bien pensé, l'ES5430dn est une imprimante assez solide pour répondre aux charges de travail les plus lourdes.

- Technologie d'impression numérique LED ultra-fiable, innovation OKI qui a fait ses preuves depuis 20 ans
- Composants solides et conception robuste

EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

ES5430dn - Imprimante couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression en A4	26ppm en couleur, 30ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	8 secondes en couleur, 7,5 secondes en mono
Temps de préchauffage	Jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 32 secondes en mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	532MHz
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	USB 2.0 Ultra rapide, Ethernet 10/100-TX
Langages	PCL6 (XL3.0 & PCL5c) PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX, IBM5577)
Réseaux & protocoles	ous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau.. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, LLTD, JetDirect protocols, NetBIOS-overTCP; NetWare3.x, 4.x, 5.x and 6avec support complet NDS et NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS supporté avec passerelle OKI NDPS; AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Autre: EAP
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (32-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.6.2
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS, HTTPS cryptage, filtrage MAC, filtrage IP, IPSec
Suites logicielles ²	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles ² , PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, Storage Device Manager ² , ColorSync Profiles
GESTION PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 250 feuilles de 80g/m ² ; Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier bac optionnel	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	880 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1: A4, A5, B5, A6; Bac 2: A4, A5, B5; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6, Enveloppes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Format Photo (4" x 6", 5" x 7")(100 x 150mm, 125 x 175mm), Formats personnalisés (jusqu'à 1320mm de long incluant les bannières); Recto-verso: A4, A5, B5
Grammages papier	Bac 1/2: 64 à 176g/m ² ; Bac multiformats: 64 à 220g/m ² ; Recto-verso: 64 à 176g/m ²
Recto-verso	En Standard
Sortie papier	Face dessous : 150 feuilles de 80g/m ² ; Face dessus : 100 feuilles de 80g/m ²

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ²Windows uniquement; ³Support des cartes mémoire SDHC (Secure Digital High Capacity) jusqu'à 32Go. OKI n'est pas responsable en cas d'incompatibilité de carte SDHC; ⁴Avec tous les consommables

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable: 87 polices PCL et 80 polices PostScript, police PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Code Barre
Code barre	Code barre avec support Cheksum
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600x600dpi
Points forts	Balance Automatique des couleurs, Mode Amélioration Photo via pilote Windows PCL
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo En option Carte mémoire SDHC³: 16Go
Conditions d'utilisation	En fonctionnement Température/ Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) Stockage Température/Humidité: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH
Puissance requise	Monophasé 220-240VAC, Fréquence 50/60Hz +/-2%
Consommation	Normale: 540W; En pointe: 1170W; En attente: 80W; En mode économie d'énergie: <14W; Veille profonde : <1.1W
Niveau sonore	En fonctionnement: <54dB(A); En attente: 37dB(A); En mode économie d'énergie: Inaudible
Dimensions (HxLxP)	242 x 410 x 504mm
Poids ⁴	22kg
Référence produit	ES5430dn: 01282101

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
2ème Bac papier	44472102
Mémoire	256Mo: 01182907; 512Mo: 01182908
Carte mémoire SDHC ³	16Go: 01272701
Meuble support avec rangement	01314101

