



L'imprimante A3 couleur la plus compacte de sa catégorie

Deux fois moins encombrante mais d'une efficacité remarquable – c'est l'imprimante ES8430.

Grâce à sa connectivité réseau intégrée, elle s'adapte facilement et sans délai aux installations informatiques existantes. En y ajoutant ses fonctionnalités de sécurité avancées et ses outils de contrôle des coûts, elle se place parmi les meilleures solutions d'impression de sa catégorie. De plus, elle prend en charge un large éventail de supports, offrant ainsi de multiples possibilités d'impression sur des supports de grammages et de formats variés.

Une somme de qualités qui font de l'imprimante ES8430 une solution parfaitement adaptée aux attentes des spécialistes de l'impression professionnelle.

Exceptionnelle en A4

Rapide et efficace l'imprimante ES8430 répondra chaque jour à vos besoins d'impressions couleur et monochrome en A4 avec l'avantage de pouvoir imprimer des documents A3 quand vous le souhaitez.

L'imprimante A3 couleur la plus compacte de sa catégorie

L'imprimante ES8430 est jusqu'à deux fois moins encombrante que ses concurrentes et offre tous les avantages et la souplesse de l'impression A3, pour un encombrement équivalent à celui d'une imprimante A4.

Impression sécurisée avec cryptage des fichiers

Équipée du disque dur en option, l'imprimante ES8430 donne accès à des fonctionnalités de sécurité avancées et de cryptage des données. Ainsi, chaque impression peut être protégée depuis le poste de travail jusqu'à l'effacement complet des données du disque dur, ce qui empêche toute récupération d'informations confidentielles.

Dope la créativité

L'imprimante ES8430 accepte une grande variété de supports et des grammages élevés atteignant jusqu'à 220 g/m². Cette souplesse donne une dynamique nouvelle à la créativité tout en améliorant l'apparence et la qualité des documents imprimés. Rapports, outils d'aide à la vente, mailings, présentations clients, papiers à en-tête : cette imprimante sait tout faire. Même les livrets et les brochures sont simples à réaliser grâce au module recto verso automatique.

Des couleurs éblouissantes pour faire forte impression

L'imprimante ES8430 garantit une impression de qualité professionnelle grâce à la technologie multi-niveaux ProQ2400 et au toner microfin haute définitions. Conçus pour fonctionner en synergie, ils confèrent aux impressions un niveau de détail élevé, des couleurs soutenues et une grande brillance. Avec le mode Amélioration Photo disponible depuis le pilote, vous pouvez imprimer des images de qualité photo et des documents percutants, même sur papier ordinaire. Et avec la Balance Automatique des couleurs, vous pouvez compter sur des résultats constants, tout au long de la vie de l'imprimante.

Conçue pour l'efficacité

Grâce à la technologie d'impression numérique LED monopasse, l'imprimante ES8430 offre des vitesses d'impression élevées en A4: 30 pages par minute (ppm) en couleur et 32 ppm en mono. Avec un temps de sortie de la première page de moins de 10 secondes, la fluidité de votre activité sera préservée. L'imprimante est fournie prête à être mise en réseau, accroissant ainsi l'efficacité tout en réduisant les coûts d'utilisation. L'imprimante ES8430 est PCL/PostScript. En y ajoutant de la mémoire ou un disque dur, vous pourrez augmenter ses capacités graphiques.

ES8430 L'Imprimante Couleur et Monochrome

		ES8430dn
Vitesse et performances	Vitesse d'impression A4	30ppm couleur, 32ppm mono
	Vitesse d'impression A3	16ppm couleur, 17ppm mono
	Temps de sortie première page	10 secondes couleur, 9.5 secondes mono
	Temps de préchauffage	jusqu'à 90 secondes à la mise en marche et jusqu'à 75 secondes en mode économie d'énergie
	Vitesse du processeur	PowerPC750 à 500MHz
Qualité d'impression	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi
	Correspondance des couleurs	Balance automatique des couleurs, Amélioration photo depuis le pilote (sauf Mac OS et tous les pilotes PostScript)
Polices	Polices résidentes	87 polices à taille variable PCL et 136 polices PostScript, Police PCL Bitmap, OCR-A/B, ZIP USPS code barres
Compatibilité	Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (copie), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5
	Interfaces	USB haute vitesse 2.0, 10/100-TX Ethernet & Parallele IEEE 1284
	Systèmes d'exploitation supportés ²	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 pour x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2008 / Server 2008 pour x64 / Mac OS X PowerPC 10.3.0 ou + / OS X Intel 10.4.4 ou + incluant OS X 10.5
	Réseaux, protocoles et Sécurité	IPv6, 802.1x authentication, SNMP V3, chiffrement SSL3/TLS HTTPS, Secure Print ³ , Secure Erase ³ , chiffrement des données ³ , filtrage MAC, filtrage IP
	Support Code Barre	Code barre avec support somme de contrôle
Solutions logicielles ¹		Color Correct, OKI LPR ⁴ , PrintSuperVision.net ⁴ , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ⁴ , Web Driver Installer ⁴ , WebPrint ⁴ , Print Control Server ⁴ , Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager ^{3&4} , Gamma Utility Profile Assistant ³ , PDF Direct Utility
Mémoire	Mémoire (standard)	256Mo
	Mémoire (maxi)	768Mo
Gestion du papier	Capacité papier Bac Standard	300 feuilles de 80g/m ²
	Capacité papier bac 2 (option)	530 feuilles de 80g/m ²
	Capacité papier bac 3 (option)	530 feuilles de 80g/m ²
	Capacité papier bac multiformats	100 feuilles de 80g/m ²
	Capacité papier maximum (inclus les bacs en options)	1460 feuilles de 80g/m ²
	Formats papier	Bac Standard : A3, A4, A5, A6, B4, B5 Bacs 2/3: A3, A4, A5, B4, B5 Bac multiformats: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 Enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquettes (Avery 7162, 7664, 7666); Formats personnalisés (Largeur 210-297mm, Longueur 431.8-1320.8mm, inclus les bannières) Recto-verso : A3, A4, A5, B4, B5; Formats personnalisés : Largeur 148.5-297mm Longueur 182-420mm
	Grammages papier	Bac Standard: 64-120g/m ² , Bacs 2/3: 64-176g/m ² , Bac multiformats: 64-220g/m ² , Recto-verso: 64-105g/m ²
Sortie papier	250 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus, 80g/m ²	
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé)
	Stockage	-10°C à 43°C, 10% à 90% RH
Puissance requise	Alimentation	Monophasé 220-240VAC, fréquence 50/60Hz +/-2%
	Consommation	Normale 570W, en pointe 1350W, en attente 200W (moyenne), en mode économie d'énergie <17W
Niveau sonore		En fonctionnement : jusqu'à 54dB(A), en attente : 37dB(A), en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)		345 x 485 x 634mm
Poids³		40kg environ
Accessoires	Recto verso	Standard
	Mémoire	En option 256Mo, 512Mo
	2ème/3ème bac papier	En option
	Disque Dur	En option 40Go
	Meuble support	En option

¹ Consultez le site www.okiexecutiveseries.com pour obtenir les dernières versions des pilotes

² Avec tous les consommables

³ Disque dur nécessaire

⁴ Windows uniquement

Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33(0) 1 46 15 80 00
F +33(0) 1 46 15 80 60
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM



OKI
PRINTING SOLUTIONS