



Référence normative du marché : GPEM/TC n° 5505 F 8.65

### Type de Matière

100% polyester fibres discontinues.



Avec un procédé de filature classique (fibres courtes), ce type de fil convient parfaitement pour la confection maille / chaîne et trame ne nécessitant pas de contrainte spécifique.

### Les Avantages Produit

- Très bonne résistance à la boucle (fibres courtes).
- Bonne résistance à la traction (polyester haute ténacité).
- Très bonne tenue des couleurs (colorants 100% polyester).
- Glissement optimal (procédé d'ensimage à chaud).

### Le fil confection standard maille / chaîne et trame

### Les Références et Coloris Disponibles sur stock service

Réf	Tex	DTex	Nm	M/kg	Résistance	Aiguilles Système métrique			Nuancier Défilé
TC 50	60	295/2	34/2	17000	2,3 Kg	110/120	5 000m		Coloris ★
TC 80	44	144/3	70/3	23000	1,7 Kg	90/110	5 000m		Coloris ★
TC 120	28	144/2	70/2	35000	1,1 Kg	70/90	5 000m	1 000m	Tous coloris
TC 150	20	100/2	100/2	50000	0,7 Kg	60/70	5 000m		Coloris ★

Autres métrages disponibles sur demande (10 000m, 20 000m)

Code d'entretien     

**Exemples d'Application :** Habillement classique / Textile léger maison / Couture industrielle simple / Broderie aspect mi-mat.

TC 50 : Coutures résistantes.

TC 80 : Tissu épais (polaire, sportswear...).

TC 120 : Tissus moyens et légers (PAP, linge de maison) / Fils à broder mi-mat N°40.

TC 150 : Surfilage / canette broderie.

