



Imprimante couleur A3/A4 compacte, rapide et fiable qui booste votre entreprise

La C831 est l'imprimante idéale pour les PME et groupes de travail qui souhaitent imprimer rapidement en interne et à la demande, des impressions de haute qualité et des volumes élevés. Offrant les meilleures vitesses d'impression (35 ppm) dans cette catégorie de prix et avec ses cartouches de toner haute capacité (10k), elle peut prendre en charge tous vos besoins d'impression, jour après jour. Et avec son faible coût d'utilisation, c'est un choix parfaitement adapté aux entreprises dont les volumes d'impression sont élevés mais le budget limité.

Conçue sur la base de la technologie LED OKI reconnue pour sa robustesse, la C831 apporte aux entreprises de toutes tailles une fiabilité à toute épreuve, soutenue par une garantie de 3 ans.

Couleur haute définition pour des impressions de qualité professionnelle

- Technologie multi-niveaux ProQ2400 pour des impressions de grande qualité et résolution 1200 x 600dpi pour des détails d'une grande netteté
- Photo Enhance pour des images nettes et claires, aux couleurs éclatantes
- Vitesses d'impression en couleur A4 de 35ppm
- Première page imprimée en 9.5 secondes

- Le logiciel exclusif OKI Template Manager pour créer et imprimer en interne différents documents très professionnels

Gestion des supports souple et polyvalente

- Impression recto-verso en standard*
- Du A6 au A3 et jusqu'aux bannières de 1321mm de long
- Imprimez sur papier de 64 à 256g/m²
- Capacité papier standard de 400 feuilles pouvant être étendue à 1990 feuilles

Contrôlez vos impressions avec un éventail d'outils logiciels

- Print Job Accounting – voir et contrôler l'utilisation des imprimantes sur votre réseau
- Impression mobile – imprimez depuis tout appareil mobile connecté au réseau sans fil
- PrintSuperVision – contrôle et gère les problèmes de toutes les imprimantes de votre réseau
- Colour Access Policy Manager – donne des droits d'accès à l'impression couleur et monochrome
- Print Release Card Solution – interface optionnelle pour la gestion de l'impression via une carte à puce

- Secure Print – protège l'impression des documents confidentiels par un code PIN à saisir sur le clavier numérique de l'imprimante

Conçue pour l'efficacité, construite pour durer

- Technologie LED économe en énergie par nature
- Mode Veille profonde pour réduire la consommation électrique à moins de 1W
- Mode Arrêt automatique éteint l'imprimante automatiquement quand elle est en mode Veille profonde, réduisant la consommation électrique à 0.15W quand elle n'est pas utilisée
- Recto verso en standard*, réduisant la quantité de papier utilisée
- Fonction Toner Save pour utiliser moins de toner pour les documents peu importants
- Impression mono seulement quand les cartouches de toner couleur sont vides
- Toner haute capacité de 10k

3 modèles au choix :

C831n
Réseau
C831dn
Recto-verso + Réseau
C831cdtn

Meuble support + Recto-verso
+ 2nd bac papier + Réseau



A3/A4	✓
Couleur/Monochrome	✓
du A6 à 1321mm, jusqu'à 256g/m ²	✓
de 1 à 30 utilisateurs	✓

C831 - Imprimante couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	A4: 35ppm en couleur, 35ppm en mono; A3: 20ppm en couleur, 20ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	9,5 secondes en couleur, 9,5 secondes en mono
Temps de préchauffage	Jusqu'à 32 secondes à la mise en marche et jusqu'à 27 secondes en mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	800MHz
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	USB Ultra rapide x2 (1 x type A & 1 x type B), Ethernet 10/100-TX & Interface parallèle bidirectionnelle IEEE 1284 en option
Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, émulation PostScript3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.8
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 à 10.7
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, Authentification 802.1x, SNMP V3, Cryptage SSL3/TLS HTTPS, Impression sécurisée ² , Effacement sécurisé ² , Encryptage des données ² , Filtrage des adresses MAC/IP
Suites logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , PrintSuperVision Multiplatform ³ , Color Swatch Utility, ICC Profiles ³ , Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , WebPrint ³ , Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager ²⁸³ , PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Utility, Color Access Policy Manager ³
POLICES	
Polices résidentes	Taille variable: 87 polices PCL et 80 polices PostScript, police PCL Bitmap, OCR-A/B, Code barre USPS ZIP
Code Barre	Code barre avec support Checksum
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi
Points forts	Balance Automatique des couleurs, Mode Amélioration Photo (via pilote Windows PCL uniquement)
GESTION PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 300 feuilles de 80g/m ² ; Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ² (en standard sur C831cdtn); Bac 3: 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac 4: 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	1 990 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Bac 2/3/4: A3, A4, A5, B4, 5; Bac multiformats: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 Enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Formats personnalisés (jusqu'à 1321mm de long incluant les bannières); Recto-verso: A3, A4, A5, B4, B5; Formats personnalisés: Largeur 148,5-297mm Longueur 182-431,80mm
Grammages papier	Bac 1: 64 à 220g/m ² ; Bac 2/3/4: 64 à 176g/m ² ; Bac multiformats: 64 à 256g/m ² ; Recto-verso: 64 à 220g/m ²
Recto verso	Standard: C831dn, C831cdtn; En option: C831n
Sortie papier	250 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus, 80g/m ²

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ²Carte mémoire SDHC nécessaire; ³Windows uniquement; ⁴Support des Cartes mémoire SDHC (Secure Digital High Capacity) jusqu'à 32Go. OKI n'est pas responsable en cas d'incompatibilité de carte SDHC; ⁵Avec tous les consommables; ⁶Conditions détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader. En outre l'extension de garantie gratuite à 3 ans est accordée sous réserve de l'utilisation exclusive de toners, consommables et pièces détachées originaux OKI pendant toute la durée de la garantie.



Tout simplement unique – La garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger jusqu'à 3 ans la période de garantie – gratuitement ! Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant

l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Tout est pris en charge par OKI ! Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site: www.oki.fr/garantie. Sans cet enregistrement la garantie constructeur est de 1 an.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	En Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo En option Carte mémoire SDHC ⁴ : 16Go
Conditions d'utilisation	En fonctionnement Température/ Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) Stockage Température/Humidité: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH
Puissance requise	Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50/60Hz +/- 2%
Consommation	Normale: <700W; En pointe: <1400W; En attente: <100W; En mode économie d'énergie: <12W; En veille profonde: <1.0W; Arrêt automatique: <0.15W
Niveau sonore	En fonctionnement: 52dB(A) ou moins; En attente: 32dB(A) ou moins; En mode économie d'énergie: Niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	C831n, C831dn: 360 x 449 x 552mm; C831cdtn: 780 x 449 x 552mm
Poids ⁵	C831n: 37kg approx; C831dn: 40kg approx; C831cdtn: 62,5Kg approx
Cycle d'utilisation	Maximum: 75 000 pages/mois; Recommandé: 1 500 à 5 000 pages/mois
Garantie	1 an sur site étendu gratuitement à 3 ans sur site après enregistrement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivant l'achat ⁶
Références produits	C831n: 44705904; C831dn: 01318802 C831cdtn: 01318804

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)

Recto verso	44717603 (en standard sur C831dn, C831cdtn)
Mémoire	256Mo: 01182907; 512Mo: 01182908
KIT Carte mémoire SDHC ⁴	Kit complet : 44933503; Carte 16Go: 44848903
2è ou 3è ou 4ème Bac papier	44713903 (2ème bac en standard sur C831cdtn)
Meuble support avec rangement	01321101 (en standard on C831cdtn)
Socle avec pieds et roulettes	44853903

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)

Cartouche toner* (10 000 pages)	Cyan: 44844507; Magenta: 44844506; Jaune: 44844505; Noir: 44844508
Tambours** (30 000 pages)	Cyan: 44844407; Magenta: 44844406; Jaune: 44844405; Noir: 44844408
Courroie de transfert (80 000 pages)	44846204
Unité de fusion (100 000 pages)	44848805

*Toners: pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798.

L'imprimante est livrée avec un kit toner de 2 500 pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798.

**Tambours: pages A4 (durée de vie moyenne)

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France

T +33 (0) 1 46 15 80 00

F +33 (0) 1 46 15 80 60

WWW.OKI.FR



OKI