



Une qualité éprouvée  
à un prix abordable

**SummaCut**

Meilleur rapport prix/qualité...

**SummaCut SE**

...pour la découpe de contour



#### Une traction garantie sur 8 mètres

Le SummaCut a hérité du rouleau de traction breveté des SummaSign Pro. Ceci vous garantit une traction précise au dixième de millimètre près, sur des figures jusqu'à 8 mètres de long. La précision légendaire Summa n'a jamais été aussi abordable.

#### Découpe à 1130 mm par seconde

Les servomoteurs digitaux à vitesse rapide propulsent le SummaCut à la vitesse époustouflante de 1,13 m/sec. tout en maintenant la précision. Découpez votre vinyle en la moitié du temps qui vous faudrait sur d'autres découpeuses qui sont loin d'égaliser la précision Summa.

#### 400 grammes de pression de coupe

La tête de découpe haute pression de SummaCut découpe avec des pressions variant de 0 à 400 grammes en incréments de 5 grammes. En y ajoutant une lame et porte-lame pour matériaux épais vous pouvez découper des matériaux d'une épaisseur de 0,8 millimètres.

#### Système d'alignement de découpe/impression

Le système de positionnement OPOS 2.0 du SummaCut SE scanne des marques de référence pour compenser l'étirement ou le mauvais alignement du vinyle lors de la découpe. Ceci permet une découpe précise des contours d'images imprimées et ce même avec les figures les plus complexes.

#### L'USB en standard

Le SummaCut peut être raccordé facilement sur les ordinateurs Macintosh ainsi que sur les PC avec plateforme Windows qui supportent l'interface USB. La communication bidirectionnelle fiable se fait ainsi plus rapidement.



#### ◀ OPOS 2.0

Le SummaCut SE scanne des marques de référence préimprimées.

#### ▶ SYSTÈME DE TRACTION

La précision Summa est devenue légendaire grâce au système de traction supérieur.



#### ▲ GRANDES LONGUEURS

Alignement parfait sur de grandes longueurs



#### ◀ PANNEAU DE CONTRÔLE

Accès facile aux diverses fonctions du plotter

Note: Summa se réserve le droit de d'apporter des modifications à ces spécifications sans préavis.

©Copyright 2005, Summa. All rights reserved. Tous les noms de produits ou de marques mentionnés sont de marques ou de marques déposées appartenant à leurs propriétaires.

# SummaCut / SummaCut SE



SummaCut D60  
modèle simple



SummaCut D60  
pied optionnel



SummaCut D60  
pied de luxe avec panier



SummaCut D120  
pied de luxe avec panier inclus

## Spécifications techniques

<b>Vitesse</b>	jusqu'à 1130 mm/sec en diagonale
<b>Accélération</b>	jusqu'à 3 g en diagonale
<b>Pression du couteau</b>	0 - 400 grammes en incréments de 5-grammes
<b>Résolution mécanique</b>	0,0127 mm
<b>Réproductibilité</b>	± 0,1 mm : a) jusqu'à 8 m sur une largeur < 760 mm b) jusqu'à 4 m sur une largeur > 760 mm
<b>Outils</b>	<input type="checkbox"/> Porte-lame et lame pour vinyles standards, réfléchissants et fluorescents <input type="checkbox"/> Porte-lame et lame pour matériaux de sablage et autres matériaux épais <input type="checkbox"/> Stylo et outil pour confection de pochoir
<b>Largeur du vinyle</b>	<b>D60</b> : en feuilles 70 - 775 mm / en rouleaux 70 - 660 mm <b>D120</b> : en feuilles 120 - 1375 mm / en rouleaux 120 - 1220 mm
<b>Longueur du vinyle</b>	50 m
<b>Épaisseur des matériaux</b>	avec lame standard : 0,25 mm avec lame pour matériaux épais : 0,8 mm
<b>Zone de découpe</b>	<b>D60</b> : 600 mm x 50 m <b>D120</b> : 1200 mm x 50 m
<b>Mémoire tampon</b>	2 MO
<b>Interface</b>	USB 1.1 et Série RS-232 C (jusqu'à 38.400 baud)
<b>Microprogrammation</b>	DMPL, HPGL, HP-GL/2
<b>Consommation</b>	100 - 240 Vac, 48-62 Hz, 85 W max
<b>Environnement</b>	5 à 35°C, humidité relative de 35 à 80% sans condensation
<b>HxLxP</b>	<b>D60</b> : 300 x 1000 x 350 mm <b>D120</b> : 1047 x 1589 x 682 mm (sur pied)
<b>Poids</b>	<b>D60</b> : 15,5 kg <b>D120</b> : 40 kg (pied sur roulettes avec panier inclus)

## Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Pied sur roulettes avec panier  
(en option pour modèle D60 et D60 SE)  
OPOS 2.0 : système de positionnement optique (seulement pour SummaCut SE)  
Paire de brides  
2 lames standards et 1 porte lame  
Pointe feutre  
Molette coupeuse manuelle  
Câble de connection RS-232 (5m)  
et câble de connection USB (5m)  
Câble d'alimentation  
Manuel de démarrage rapide multilingue  
CD multilingue comprenant le programme "Summa Cutter Control" pour Windows et manuel d'utilisation  
Utilitaire de découpe sous Macintosh et Windows avec plug-in CorelDraw

## Accessoires & Consommables

391-332 : Porte-lame standard  
391-358 : Set de 5 lames pour matériaux épais  
391-360 : Set de 5 lames standards  
391-363 : Porte-lame pour matériaux épais  
391-510 : Paire de brides  
391-595 : Kit pour pochoirs  
399-050 : Pied sur roulettes (Modèle D60 et D60 SE)  
399-075 : Pied sur roulettes avec panier (Modèle D60 et D60 SE)  
MP06BK : Set de 4 stylos feutres  
MP0646 : Set de 4 stylos à bille



7 bis, Impasse Denis Dulac  
94700 MAISONS-ALFORT  
FRANCE

*Une équipe de professionnels à votre service*

Tél. + 33 (0)1 43 68 06 13  
Fax + 33 (0)1 43 68 66 09  
E-mail : [promatex@promatex.com](mailto:promatex@promatex.com)  
Site web : [www.promaflex.com](http://www.promaflex.com) - [www.promatex.com](http://www.promatex.com)

Domiciliation bancaire : BICS MONTGERON  
Swift code : CCBP FR PP MTG  
RIB : 10207 00074 04074018608 84

SARL au capital de 15.245 Euros - R.C.S. CRETEIL - SIRET : 408 484 913 00012 - N° de TVA : Fr13408484913

# Summa