



7 bis, Impasse Denis Dulac
94700 MAISONS-ALFORT
Tél : +33 (0)143680613 / Fax : +33 (0)143686609

NOTICE

PAPERJET

PAPIER TRANSFERT JET D'ENCRE POUR TEXTILES CLAIRS

1. POSE :

- Imprimer en image miroir la face sans impression de PAPERJET.
- Détourer à l'aide d'un ciseau ou d'un Plotter le motif imprimé en veillant à laisser une petite marge autour de celui-ci.
- Mettre le tee-shirt sous la presse, placer la feuille de PAPERJET face imprimée contre le tee-shirt, presser à 190 ° pendant 15 secondes.
- Ouvrir la presse et peler le PAPERJET à chaud.

Lavage :----- 40 ° maximum (Protéger l'image en retournant le tee-shirt)

Séchage :----- Sèche linge déconseillé

Repassage :----- à l'envers

2. REMARQUES / CONSEILS :

PAPERJET s'utilise sur les principales imprimantes jet d'encre du marché (Canon, Epson, HP, etc.)

Vous pouvez l'imprimer jusqu'à 1440 dpi selon votre imprimante.

Effectuer des tests au préalable car suivant les imprimantes, la qualité de l'encre varie.

PAPERJET peut éventuellement se poser au fer à repasser mais PROMATTEX ne garantit ni la qualité d'impression ni la tenue au lavage.

Le PAPERJET peut également être utilisé sur certains types de bois. Néanmoins nous vous conseillons de toujours faire des essais avant de lancer votre série.